

# ATHOS BALUSTERHEGN

## Balusterhegn i god kvalitet og flotte designs

Et stærkt hegn der kombinerer flot design med et moderne business look. Athos er tilgængelige i højder mellem 1 og 2,5 meter. De firkantede stænger rager gennem øverste og nederste skinne så de ikke kan fjernes. De stærke firkantede stolper er installeret på en bundplade eller i beton.

## Panelhegnet er udført i svejste stålprofiler, med følgende dimensioner:

- Horisontalt: 50x30x25 mm. stålprofiler, afrundet på toppen
- Vertikalt: 25x25 mm. kvadratisk rør
- Bredden på panelhegnet er 2.300 mm. inkl. forbindelse stykker
- Afstand mellem balustrene er 150 mm. (center – center). Afstand på 136 mm. kan tilkøbes
- Pæle er 60x60x2 mm. Afsluttes med toppropper i aluminium



# ATHOS BALUSTERHEGN

## Klassificeringer

- Alle pæle er varmgalvaniseret iht. DS/ EN ISO 1461 som standard.
- Alle bolte, møtrikker, skiver og beslag, er udført i rustfrit stål A2
- Betonen er standard DS/EN 206-1 og DS 2426 i henhold til danske betonværker, og som minimum styrke 16.
- Pulverlakeringen er iht. EN 5254 hvor varmgalvaniseringen er tilpasset pulverlakeringen.

## Højder i mm.

- 1.000, 1.250, 1.500, 1.800, 2.000, 2.500

## Montage

- Panelhegnet monteres på de støbte pæle, med rustfrie beslag, og skjulte samlinger, for en højere sikkerhed.
- Hvis der ønskes pæle på fodplade, monteres disse med rustfrie eller varmt galvaniserede limankre. Disse bores i betondækket, og limes fast med Hilti-lim. Dette sikrer, at der ikke kommer vand ned i hullet, og betonen frostspringer, samt en meget høj trækstyrke.
- Opsættes ofte med ca. 5-10 cm luft under hegnet, for fremtidig vedligehold.

## Farvede pæle

- Pæle kan leveres i følgende standard ral farver mod merpris:
- 6005 Mosgrøn
- 6009 Olivengrøn
- 6014 Herasgrøn



# ATHOS BALUSTERHEGN

- 7016 Antracit
- 7030 Stengrå
- 9005 Sort
- 9010 Hvid
- Der kan yderligere pulverlakeres i alle andre ral farver, mod merpris

## Elementhegnet kan leveres i følgende standard ral farver:

- 6005 Mosgrøn
- 6009 Olivengrøn
- 6014 Herasgrøn
- 7016 Antracit
- 7030 Stengrå
- 9005 Sort
- 9010 Hvid
- Der kan yderligere pulverlakeres i alle andre ral farver, mod merpris

## Tilbehør

- Pigtråd
- 1 eller 2 rækker af små "roterende" aluminiumspigge
- 1 række galvaniserede store "roterende" stålpigge
- Hældningspaneler med en maksimal vinkel på 40 grader
- Stolper på fodplade, til montering på eksempelvis betondæk og lign.
- Strømhegn