

PRODUKT DATABLAD  
FRA STENTOFT HEGN A/S

# ATLAS BALUSTERHEGN

## Stilfuldt og økonomisk balusterhegn

Det stramme og stilfulde design sikrer det perfekte look til den seriøse virksomhed, der ønsker at signalere professionalisme. De runde stolper er sikret mod hærværk og kan ikke løsne sig. Atlas elementhegn fås i højder fra 1 meter til 2,5 meter.

Stilfuldt - lang levetid - sikkert - æstetisk



Stentoft Hegn A/S  
Kometvej 22  
6230 Rødekro  
info@stentoft-hegn.dk  
Tlf.: +45 2961 3662

**STENTOFT**  
**HEGN A/S** 

# ATLAS BALUSTERHEGN

## Klassificeringer

- Alle pæle er varmgalvaniseret iht. DS/ EN ISO 1461 som standard.
- Alle bolte, møtrikker, skiver og beslag, er udført i rustfrit stål A2
- Betonen er standard DS/EN 206-1 og DS 2426 i henhold til danske betonværker, og som minimum styrke 16.
- Pulverlakeringen er iht. EN 5254 hvor varmgalvaniseringen er tilpasset pulverlakeringen.

## Dimensioner

Panelhegnet er udført i svejste stålprofiler, med følgende dimensioner:

- Horisontalt: 50x30x25 mm. stålprofiler, afrundet på toppen.
- Vertikalt: 26 mm. runde stænger
- Bredden på panelhegnet er 2.300 mm. inkl. forbindelse stykker.
- Afstand mellem balustrene er 132 mm. / 150 mm. (center – center)
- Pæle er 60x60x2 mm. Afsluttes med toppropper i aluminium.

## Højder i mm.

- 1.000, 1.250, 1.500, 1.800, 2.000, 2.500

## Montage

- Panelhegnet monteres på de støbte pæle, med rustfrie beslag, og skjulte samlinger, for en højere sikkerhed.



# ATLAS BALUSTERHEGN



- Hvis der ønskes pæle på fodplade, monteres disse med rustfrie eller varmt galvaniserede limankre. Disse bores i betondækket, og limes fast med Hilti-lim. Dette sikrer, at der ikke kommer vand ned i hullet, og betonen frostspringer, samt en meget høj trækstyrke.
- Opsættes ofte med ca. 5-10 cm luft under hegnet, for fremtidig vedligehold.

## Farvede pæle

- Pæle kan leveres i følgende standard ral farver:
- 6005 Mosgrøn
- 6009 Olivengrøn
- 6014 Herasgrøn
- 7016 Antracit
- 7030 Stengrå
- 9005 Sort
- 9010 Hvid
- Der kan yderligere pulverlakeres i alle andre ral farver, mod merpris.

## Elementhegnet kan leveres i følgende standard ral farver:

- 6005 Mosgrøn
- 6009 Olivengrøn
- 6014 Herasgrøn
- 7016 Antracit
- 7030 Stengrå
- 9005 Sort
- 9010 Hvid
- Der kan yderligere pulverlakeres i alle andre ral farver, mod merpris.

## Tilbehør

- Pigtråd
- 1 eller 2 rækker af små "roterende" aluminiumspigge.
- 1 række galvaniserede store "roterende" stålpigge.
- Hældningspaneler med en maksimal vinkel på 40 grader.
- Stolper på fodplade, til montering på eksempelvis betondæk og lign.
- Strømhegn