

# SKYDEBOMME

## Funktionelle og driftsikre

Vi tilbyder opsætning, reparation og vedligeholdelse af bomme over hele Danmark. Vores skydebomme er funktionelle, driftssikre og prisbelønnede for deres design.

Mange af vores kunder bruger en automatisk skydebom til tyverisikring af pladser og ubemandede haller.



# SKYDEBOMME

## Klassificeringer

- Skydebommen er CE godkendt.
- Skydebommens sikkerhedsudstyr er iht. Norm EN12453.
- Motoren opfylder samtlige EU krav iht. EMC, og er godkendt iht. 13241-1.
- Alle varmgalvaniserede materialer, er galvaniseret iht. DS/ EN ISO 1461 som standard.
- Alle bolte, møtrikker, skiver og beslag, er udført i rustfrit stål A2
- Betonen er standard DS/EN 206-1 og DS 2426 i henhold til danske betonværker, og som minimum styrke 16.
- Pulverlakeringen er iht. EN 5254 hvor varmgalvaniseringen er tilpasset pulverlakeringen.

## Dimensioner

- Skydebommens hovedprofil, er udført i aluminium, og galger i stål. Skydebommen har følgende dimensioner:
- Hovedprofil:  
Bredde: 205 mm.  
Højde: 285 mm.
- Galger/ guideportaler: 80x60 mm. på fodplade

## Højder i mm.:

- 1.000, 1.250

## Gennemkørselsbredder i mm.

Enkelt skydebom:

- 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.500, 9.500

Dobbelt skydebom:

- 10.000, 11.000, 12.000, 13.000, 14.000, 15.000, 16.000, 17.000, 18.000, 19.000



# SKYDEBOMME

## Motor

- Motoren er frekvensstyret, og kan udkobles manuelt, i forbindelse med evt. strømsvigt (brandsikkerhed).
- Motoren er udstyret med elektromagnetisk bremse. Motoren har en lukkehastighed på 0,18 meter/sek. Der er indbygget 24 V styring, samt fjernstyringsmodul, og 1 fjernbetjening. Motoren er forberedt til ekstern ADK.
- Motoren kræver 230V 16Amp.

## Tilbehør

- Ekstra fjernbetjening
- Kodetastatur
- Briklæser
- Standard GSM styring
- Intelligent GSM styring
- Timer/årsur, der åbner/lukker porten på bestemte tidspunkter og dage.
- Trafiklys rød/grøn
- Nøgleafbryder
- Nøgleboks til ekstranøgle (krav fra brandmyndigheder)
- Vejssløjfer/induktionssløjfe
- Strømtråde til strømhegn
- Leveres også som manuel skydebom, med låsekasse

## Sikkerhedsudstyr

- Skydebommen monteres med infrarød diktion (fotoceller), som yderligere sikkerhed. Der er monteret blitzlys på toppen af galgen, som blinker når porten kører.

# SKYDEBOMME

## Montage

- Skydebommen og anslagsgalgen monteres på støbt fundament, der støbes til frosthøje dybde. I fundamentet føres der tomrør op til kabling. Det anbefales at sætte en samlebrønd tæt ved motoren, hvor tomrør og kabler samles i.

## Farvede skydebomme

Leveres i følgende standard ral farver:

- 6005 Mosgrøn
- 6009 Olivengrøn
- 6014 Herasgrøn
- 7016 Antracit
- 7030 Stengrå
- 9005 Sort
- 9010 Hvid
- Der kan yderligere pulverlakeres i alle andre ral farver, mod merpris.