

PRODUKT DATABLAD  
FRA STENTOFT HEGN A/S

# GRENCE BALUSTERHEGN

## Et balusterhegn af høj kvalitet

Grence er resultatet af en produktionsteknologi, der allerede er blevet kendt som den nye standard for fremstilling af elementhegn: 'Heras Stent teknologi' – en revolutionerende ny produktionsproces



Stentoft Hegn A/S  
Kometvej 22  
6230 Rødekro  
info@stentoft-hegn.dk  
Tlf.: +45 2961 3662

**STENTOFT**  
**HEGN A/S** 

# GRENCE BALUSTERHEGN

## Klassificeringer

- Panelhegnet er zinkbehandlet iht. NEN-EN-ISO12944-2 for en mere miljørigtig løsning.
- Alle pæle er varmgalvaniseret iht. DS/ EN ISO 1461 som standard.
- Alle bolte, møtrikker, skiver og beslag, er udført i rustfrit stål A2
- Betonen er standard DS/EN 206-1 og DS 2426 i henhold til danske betonværker, og som minimum styrke 16.
- Pulverlakeringen er iht. EN 5254 hvor varmgalvaniseringen er tilpasset pulverlakeringen.

## Dimensioner

- Panelhegnet er udført i tryksamlede stålprofiler, med følgende dimensioner:  
Horisontalt: 50x30x25 mm. stålprofiler, afrundet på toppen.  
Vertikalt: 26 mm. runde stænger
- Bredden på panelhegnet er 2.300 mm. inkl. forbindelse stykker.
- Afstand mellem balustrene er 132 mm. (center – center)
- Pæle er 60x60x2 mm. Afsluttes med toppropper i aluminium.

## Højder i mm.

- 1.000, 1.250, 1.500, 1.800, 2.000, 2.500

## Montage

- Panelhegnet monteres på de støbte pæle, med rustfrie beslag, og skjulte samlinger, for en højere sikkerhed.
- Hvis der ønskes pæle på fodplade, monteres disse med rustfrie eller varmt galvaniserede limankre.
- Disse bores i betondækket, og limes fast med Hilti-lim.



# GRENCE BALUSTERHEGN

Dette sikrer, at der ikke kommer vand ned i hullet, og betonen frostspringer, samt en meget høj trækstyrke.

- Opsættes ofte med ca. 5-10 cm luft under hegnet for fremtidig vedligehold.

## Farvede pæle

- Pæle kan leveres i følgende standard ral farver:
- 6005 Mosgrøn
- 6009 Olivengrøn
- 6014 Herasgrøn
- 7016 Antracit
- 7030 Stengrå
- 9005 Sort
- 9010 Hvid
- Der kan yderligere pulverlakeres i alle andre ral farver, mod merpris.

## Elementhegnet kan leveres i følgende standard ral farver:

- 6005 Mosgrøn
- 6009 Olivengrøn
- 6014 Herasgrøn
- 7016 Antracit
- 7030 Stengrå
- 9005 Sort
- 9010 Hvid
- Der kan yderligere pulverlakeres i alle andre ral farver, mod merpris.

## Tilbehør

- Pigtråd
- 1 eller 2 rækker af små "roterende" aluminiumspigge.
- 1 række galvaniserede store "roterende" stålpigge.
- Hældningspaneler med en maksimal vinkel på 40 grader.
- Stolper på fodplade, til montering på eksempelvis betondæk og lign.
- Strømhegn