

# SERHEGN PULLERT

## Sikring med pullerter

Der er flere forskellige faktorer, der spiller ind, når du skal vælge pullert-type. De permanente sikringer fungerer som trafikhindring og er velegnede som afskærmning ved bygninger og andre trafikerede områder.

De er også optimale ved parkeringsarealer, gågader, institutioner og autoforhandlere, hvor der er et permanent behov for adgangshindring.



# SERHEGN PULLERT

## Klassificeringer

- Alle pullerter er varmgalvaniseret iht. DS/ EN ISO 1461 som standard.
- Alle bolte, møtrikker, skiver og beslag, er udført i rustfrit stål A2
- Betonen er standard DS/EN 206-1 og DS 2426 i henhold til danske betonværker, og som minimum styrke 16.

## Dimensioner

- Ø 114 mm.
- Længde: 1.520 mm.

## Højder i mm.

- Nedstøbt 800-900 mm. over terræn

## Montage

- Pullerterne nedstøbes til frostfri dybde.

## Tilbehør

- Fastmonteret kæde
- Af-monterbar kæde med håndtag og beslag, forberedt til hængelås.
- Reflekser.

# SERHEGN PULLERT

## Pullert, Type SERP

- Vores stationære pullert Type SERP, kan benyttes overalt hvor der ønskes en afgrænsning af kørende trafik samt beskyttelse af udsatte områder på bygninger.
- Den giver dig en god og fleksibel løsning når du ønsker et bestemt område sikret.
- Pullerten, består af enten runde eller firkantede varmgalvaniserede stålrør der støbes i beton til frostfri dybde.
- Vores pullerter kan leveres i alle RAL farver, hvilket gør at de let kan tilpasses til omgivelserne.
- Pullerterne leveres enten som enkeltstående eller som kædepullerter, og kan placeres hvor du ønsker at forhindre kørende trafik.
- Områder som industrien, virksomheder, legepladser, parkeringsområder og bilforhandlere gør ofte brug af vores pullerter for at hindre adgange og gennembrud.