

DELTA SKYDEPORT

En prisvindende skydeport

Delta portene har vundet adskillige priser for sit exceptionelle design og sublim funktionelitet. Det fås i forskellige designudtryk, bl.a. som det er kendt fra hegnene Heracles, Atlas og Pegasus.

Delta skydeporte leveres i mangfoldige konfigurationer – eksempelvis bredder fra 2.950 mm helt op til 9.200 mm. Delta er en klassisk aluminiums skydeport, og fås i adskillige farvekonfigurationer, bl.a. rå galvaniseret eller i en selvvalgt RAL farve.



DELTA SKYDEPORT

Klassificeringer

- Porten er CE godkendt.
- Portens sikkerhedsudstyr er iht. Norm EN12453.
- Motoren opfylder samtlige EU krav iht. EMC, og er godkendt iht. 13241-1.
- Motorens certifikatnummer er: 1014.01CE
- Alle varmgalvaniserede materialer, er galvaniseret iht. DS/ EN ISO 1461 som standard.
- Alle bolte, møtrikker, skiver og beslag, er udført i rustfrit stål A2
- Betonen er standard DS/EN 206-1 og DS 2426 i henhold til danske betonværker, og som minimum styrke 25.
- Pulverlakeringen er iht. EN 5254 hvor varmgalvaniseringen er tilpasset pulverlakeringen.

Dimensioner

Skydeportens hovedprofil, er udført i aluminium, og galger i stål. Udfyldningen er i lodrette balustre, med følgende dimensioner:

Balustre:

- Ø 26 mm.

Hovedprofil

- Bredde: 205 mm.
- Højde: 285 mm.
- Galger/ guideportaler:
- 80x60 mm. på fodplade

Højder i mm.

- 1.000, 1.250, 1.500, 1.800, 2.000, 2.300, 2.500



DELTA SKYDEPORT

Gennemkørselsbredder i mm.

Enkelt port:

- 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.500, 9.500

Dobbelt port:

- 10.000, 11.000, 12.000, 13.000, 14.000, 15.000, 16.000, 17.000, 18.000, 19.000

Motor

- High Speed motoren HMD 230A, er den seneste udvikling i strømbesparende motorer. Motoren har soft start/stop funktion, og en åbne/lukke hastighed på 0,50 mter/sek.
- Motoren er frekvensstyret, og kan udkobles manuelt, i forbindelse med evt. strømsvigt (brandsikkerhed).
- Motoren leveres med fjernstyringsmodul, og 1 fjernbetjening. Motoren er forberedt til ekstern ADK. Motoren kræver 230V 16Amp.

Sikkerhedsudstyr

- Porten monteres med 9 stk. sikkerheds-/klemplister. 1 på portfløjen, og 1 på hver side portgalgerne. Porten monteres med infrarød diktion (fotoceller), som yderligere sikkerhed. Der er monteret blitzlys på toppen af galgen, som blinker når porten kører.

Montage

- Skydeporten og anslagsgalgen monteres på støbt fundament, der støbes til frostfri dybde. I fundamentet føres der tomrør op til kabling. Det anbefales at sætte en samlebrønd tæt ved motoren, hvor tomrør og kabler samles i.

DELTA SKYDEPORT

Farvede skydeporte

Porten kan leveres i følgende standard RAL farver:

- 6005 Mosgrøn
- 6009 Olivengrøn
- 6014 Herasgrøn
- 7016 Antracit
- 7030 Stengrå
- 9005 Sort
- 9010 Hvid

Der kan yderligere pulverlakeres i alle andre ral farver, mod merpris.

Kan leveres i
følgende design:

- Atlas
- Athos

Tilbehør

- Ekstra fjernbetjeninger
- Kodetastatur
- Briklæser
- Standard GSM styring
- Intelligent GSM styring med op til 400 brugere og 16 administratorer.
Mulighed for SMS advisering når porten åbnes/lukkes.
Administrator kan selv oprette og tilføje/fjerne numre med SMS eller pc med det medfølgende USB kabel.
- Timer/årsur, der åbner lukker porten på bestemte tidspunkter og dage
- Trafiklys rød/grøn
- Nøgleafbryder
- Nøgleboks til ekstranøgle (krav fra brandmyndigheder)
- Vejsløjfe/induktionssløjfe
- Kan også leveres som manuel port, med låsekasse