

PRODUKT DATABLAD
FRA STENTOFT HEGN A/S

uGATE SKYDEPORT

Driftssikker skydeport i verdensklasse

uGate skydeporte muliggør en fri bredde på 12 meter i samspil med en højde på 2,5 meter. Yderligere kan uGate skydeporten installeres i en dobbeltkonfiguration, som betyder at du kan opnå en gennemkørselsbredde på intet mindre end 24 meter.

Dette gør uGate til en af de absolut mest fleksible skydeporte på markedet og gør den velegnet til næsten alle tænkelige installationer.



Stentoft Hegn A/S
Kometvej 22
6230 Rødekro
info@stentoft-hegn.dk
Tlf.: +45 2961 3662

STENTOFT
HEGN A/S 

uGATE SKYDEPORT

Klassificeringer

- Porten er CE godkendt.
- Portens sikkerhedsudstyr er iht. Norm EN12453.
- Motoren opfylder samtlige EU krav iht. EMC, og er godkendt iht. 13241-1.
- Motorens certifikatnummer er: 1014.01CE
- Alle varmgalvaniserede materialer, er galvaniseret iht. DS/ EN ISO 1461 som standard.
- Alle bolte, møtrikker, skiver og beslag, er udført i rustfrit stål A2
- Betonen er standard DS/EN 206-1 og DS 2426 i henhold til danske betonværker, og som minimum styrke 16.
- Pulverlakeringen er iht. EN 5254 hvor varmgalvaniseringen er tilpasset pulverlakeringen.

Dimensioner

Skydeportens hovedprofil og overligger, er udført i aluminium, og galger i stål. Udfyldningen er i lodrette balustre, med følgende dimensioner:

Balustre:

- Ø 30 mm.

Hovedprofil:

- Bredde: 238 mm.
- Højde: 320 mm.

Overligger:

- 140x52 mm. med sakseskinne på toppen

Guideportaler:

- 150x75 mm. på fodplade

uGATE SKYDEPORT

Anslagsgalge:

- 80x60 mm. på fodplade

Højder i mm.

- 1.500, 1.800, 2.000, 2.300, 2.500

Gennemkørselsbredder i mm.

Enkelt port:

- 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000

Dobbelt port:

- 14.000, 15.000, 16.000, 17.000, 18.000, 19.000,
20.000, 21.000, 22.000, 23.000, 24.000

Motor

- High Speed motoren HMD 230A, er den seneste udvikling i strømbesparende motorer. Motoren har soft start/stop funktion, og en åbne/lukke hastighed på 0,50 mter/sek.
- Motoren er frekvensstyret, og kan udkobles manuelt, i forbindelse med evt. strømsvigt (brandsikkerhed).
- Motoren leveres med fjernstyringsmodul, og 1 fjernbetjening. Motoren er forberedt til ekstern ADK. Motoren kræver 230V 16Amp.

Sikkerhedsudstyr

- Porten monteres med 3 stk. sikkerheds-/klemlister. 1 på portfløjen, og 1 på hver portgalge. Porten monteres med infrarød diktion (fotoceller), som yderligere sikkerhed. Der er monteret blitzlys på toppen af galgen, som blinker når porten kører.

uGATE SKYDEPORT

Montage

- Skydeporten og anslagsgalgen monteres på støbt fundament, der støbes til frostfri dybde. I fundamentet føres der tomrør op til kabling. Det anbefales at sætte en samlebrønd tæt ved motoren, hvor tomrør og kabler samles i.

Farvede skydeporte

Porten kan leveres i følgende standard ral farver:

- Mosgrøn 6005, Olivengrøn 6009, Herasgrøn 6014, Antracit 7016, Stengrå 7030, Sort 9005, Hvid 9010

Der kan yderligere pulverlakeres i alle andre ral farver, mod merpris.

Kan leveres i følgende design

- Atlas
- Athos

Tilbehør

- Ekstra fjernbetjeninger
- Kodetastatur
- Briklæser
- Standard GSM styring
- Intelligent GSM styring med op til 400 brugere og 16 administratorer. Mulighed for SMS advisering når porten åbnes/lukkes. Administrator kan selv oprette og tilføje/fjerne numre med SMS eller pc med det medfølgende USB kabel.
- Timer/årsur, der åbner lukker porten på bestemte tidspunkter og dage
- Trafiklys rød/grøn
- Nøgleafbryder
- Nøgleboks til ekstranøgle (krav fra brandmyndigheder)
- Vejsløjfe/induktionssløjfe
- Strømtråde til strømhegn
- Kan også leveres som manuel port, med låsekasse